



## EasyClam DMTABT324FI

→ Työmaadoitus- ja oikosulkulaite avolinjoille

### STANDARDI

IEC 61230

### KÄYTTÖ

Työmaadoitus- ja oikosulkulaite DMTABT324FI on suunniteltu keskijännitteisten avojohtimien maadoittamiseen. Laite antaa mahdollisuuden asentaa maadoitusliitin joko pylväässä olevaan maadoituspisteeseen tai maahan asennettuun maapiikkiin.

Liitin BT324 on jousikuormitteinen, automaattisesti johtimeen lukkiutuva, valmistettu alumiiniseoksesta joten ovat kevyet käyttää. Liittimet on kiinnitetty Foam-täytteiseen eristyssauvaan (IEC 60855-1), joihin ei pääse kosteus sisälle.



### TEKNISET TIEDOT

- Johtimelle 3-32mm
  - Maksimi oikosulkuvirran kesto 7,1 kA/1s (myös suuremmille oikosulkuvirroille)
- Laitteiston sisältö:
- 3 kpl BT324 liittimiä liitettynä silikonipäällysteisiin alumiinisiin oikosulkukaapeleihin (2 kpl, 50 mm<sup>2</sup>, pituus 1,5m) ja 1 kpl alumiininen maadoituskaapeli (35mm<sup>2</sup>, pituus 4m) varustettuna DF16-pistokeliittimellä.
  - 3 kpl eristetty sauva (IEC 60855-1 hyväksyntä) Ø 26mm, pituus 1,6m
  - 1 kpl NB8 maadoitusliitin ja DM16-pistokeliitin
  - 1 kpl alumiininen silikonipäällysteinen maadoituskaapeli (35mm<sup>2</sup>, pituus 12m) varustettuna NB8 maadoitusliittimellä joka kiinnitetään kuusio- tai pyöreään maadoituspiikkiin.
  - 1 kpl 701N maadoituspiikki, pituus 1m.
  - 1 kpl iso vasara (1250g) maapiikin kiinnittämiseen.

Laitteiden toimitussisältöön kuuluu myös:

- 1 kpl HMALT säilytyslaukku kaapeleille ym.
- 1 kpl H2P180H säilytyslaukku sauvoille ja maapiikille

### PAINO / MITAT

- Paino : 14kg
- Mitat : Laukku HMALT 0,600 x 0,250 x 0,200 m  
Laukku H2P180H 1,8m x 0,12 x 0,12m



Document not contractually binding, errors and omissions excepted