

>>> TELESKOOPPI SAUVAT



UUTUUS

PTUM

KOMPAKTI ERISTETTY TELESKOOPPI SAUVA KORKEAAN TYÖHÖN

IEC 60855-1 ja EN 60855-1

Käyttö : Voidaan käyttää kaikkeen korkea jännitteiseen linjatyöhön:

- asentamiseen tai irrottamiseen (esim. jännitteiselle linjalle)
- erotin työskentelyyn
- puun oksimiseen
- johtimen nostoon
- linjan jännitteen koestamiseen (VECTOR sopii suoraan sauvaan)
- Huom! Jännitekestoisuus viimeisessä foam-täytetyssä putkessa
- kaikessa työssä pyritään välttämään suurta mekaanista kuormaa

Kasattava teleskooppi eristys sauva, joka on tehty yhdistetyistä osioista ja se on varustettu pika (vipu) lukituksilla, jotta sauva saadaan lukittua haluttuun pituuteen.

Kasattu pituus on pääsääntöisesti: 1.8 m

Jatkettu pituus vaihtelee jatkosten lukumäärän mukaan.

Säädettävän pituudensa vuoksi sauva on hyvä korkeanpaikan töissä, mutta kasattuna sauva on hyvin kompaktin kokoinen minkä vuoksi sitä on helppo kuljettaa ja säilyttää.

TÄRKEÄÄ: Nämä sauvat eivät ole sopivia vääntö työhön.

Tekniset tiedot : Putkissa joista sauva on valmistettu/koottu on sileä, kirkas viimeistely ja ne ovat UV-suojattuja, mikä takaa sauvalle pitkän käyttöiän. Eristys sauvat on valmistettu 3-8 osiosta riippuen vaaditusta pituudesta. Ylä-osio on valmistettu vaahtomuovilla täytetystä putkesta Ø 26 mm, vastaa IEC 160855-1 standardia ja eristys voimakkuus on 100kV/30 cm. Alempi-osio on valmistettu hyvän taiputuskeston omaavasta täyttämättömästä putkesta joka takaa hyvän lujuuden ja kevyen painon

PTUM sauva voidaan toimittaa seuraavilla kiinnikkeillä:

- APV: monitoimi-kiinnike, 12 mm 6-kulmio automaattilukituksella.
- U: hammaskehä universal -kiinnike.
- B: bayonet-kiinnike.
- EAF: 21 mm lukkiutuva kuusiokulma-kiinnike.
- DA:holkki pikakiinnike (ANTEC tyyppi, standard EN 795)
- SCI: suora kiinnike oksasahalle
- ECH: kiinnike pensastyöhön
- M8 or M10: M8- or M10-kierre kiinnike
- Muut: muut kiinnikkeet tilauksesta

Tarkenna tilatessa sauvan kiinniketyyppi

Sauvalle saatavilla myös kuljetuspussi:

- H1P180V: pussin pituus 1.85 m, yhdelle sauvalle
- H1P180H: pussin pituus 1.85m, yhdelle tai kahdelle sauvalle

Liittyvät tuotteet : Ref. A046065 koukku ohuen köyden kanssa

Ref.	Osioiden lukumäärä	Kasattu pituus	Jatkettu pituus	Ensimmäisen osion Ø	Paino	Max. jännitekestoisuus
PTUM14X380	3	1,4 m	3,8 m	34 mm	1,5 kg	123 kV
PTUM16X450	3	1,6 m	4,5 m	34 mm	1,8 kg	123 kV
PTUM18X600	4	1,8 m	5,9 m	38 mm	2,3 kg	123 kV
PTUM18X700	5	1,8 m	7,1 m	42 mm	2,8 kg	123 kV
PTUM18X850	6	1,8 m	8,3 m	46 mm	3,4 kg	123 kV
PTUM18X950	7	1,8 m	9,4 m	50 mm	4,1 kg	123 kV
PTUM18X1050	8	1,8 m	10,4 m	54 mm	4,7 kg	123 kV

Viimeinen osio täysin jatkettuna, käytä aina sauvaa viimeinen foam-täytetty osio jatkettuna.