



SimpleClam EY322NG4FI

→ Työmaadoitus- ja oikosulkulaite avolinjoille

STANDARDI

IEC 61230



KÄYTTÖ

Laite on suunniteltu Keskijännitteisten avojohtimien työmaadoittamiseen. Asennustyö mahdollista suorittaa maastakäsin tai pylväässä.

Laite antaa mahdollisuuden asentaa maadoitusliitin joko pylväässä olevaan maadoituspisteeseen tai maahan asennettuun maapiikkiin.

Liitin MT330N on jousiviritteinen "makasiinista" automaattisesti johtimeen lukittuva raken-teet on alumiiniseoksisia. Makasiinissa PEY4U on paikka 4:lle MT330N liittimelle, varustettuna Universal-kiinnityksellä asnnussauvaan sekä liittimien irroituskoukulla.



TEKNISET TIEDOT

- Johtimelle 3-32mm
- Maksimi oikosulkuvirran kesto 7,1 kA/1s (myös suuremmille oikosulkuvirroille)
- Laitteiston sisältö:
- 3 kpl MT330N liittimiä liitettyinä silikonipäällysteisiin alumiinisiin oikosulkukaapeleihin (2 kpl 50mm², pituus 1,5m) ja 1 kpl alumiininen maadoituskaapeli (35mm², pituus 4m) varustettuna DF16-pistokeliittimellä.
- 1 kpl MT330N liitin DM16-pistokeliittimellä
- 1 kpl alumiininen silikonipäällysteinen maadoituskaapeli (35mm², pituus 12m) varustettuna maadoituspiikkiin asennettavalla maadoitusliittimellä sekä DM16 pistokeliittimellä.
- 1 kpl "Makasiini" Univesal-kiinnityksellä ja liittimien irroituskoukulla varustettuna.
- 1 kpl 701N maadoituspiikki, pituus 1m.
- 1 kpl iso vasara (1250g) maapiikin kiinnittämiseen.

Laitteiston toimitussisältöön kuuluu myös:

- 1 säilytyslaukku HMALT laitteille
- 1 säilytuspussi H701 maapiikille

PAINO/MITAT

- Paino : 10kg
- Mitat : Laukku HMALT 0,600 x 0,250 x 0,200 m
Pussi H701 1,3m x 0,12 x 0,12m



Document not contractually binding, errors and omissions excepted

Suomen Kaapelitarvike Oy

Harakkaperäntie 61, 85800 HAAPAJÄRVI

Puh: +358 400 398889/+358 400 683261

www.skt-products.fi info@skt-products.fi

FAMECA

2, rue Gutenberg- 68170 Rixheim - France
+33 (0)3 89 64 54 00 - www.sf-electric.com

Division
ESP
ELECTRICAL SAFETY PRODUCTS